Anfrageblatt Kleinförderbänder, Stahl-Profil

Sehr geehrter Kunde,
wir danken für Ihr Interesse an unseren Kleinförderbändern. Um das Förderband für Ihren Anwendungsfall optimal auszulegen, bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen:

Antrieb: ☐ Kopfantrieb ☐ Mittenantrieb

Achsabstand: _____ **Gerüstbreite:** _____ **Gurtbreite:** _____

Umlenkeinheit: ☐ Ø 25/25 mm ☐ Ø 50/50 mm

Bandbeschwindigkeit: _____ m/min. ☐ **regelbar:** von: _____ bis: _____

Fördergut: _____

Maße: _____ **Gewicht:** _____ **Gesamtbelastung:** _____

Nirorinne: ☐ ja ☐ nein ☐ spezial: Höhe: _____mm Breite: _____mm

Motoranordnung:

☐ FR zum Motor, Motor-AO unten in FR li
☐ FR zum Motor, Motor-AO unten in FR re
☐ FR vom Motor weg, Motor-AO unten in FR li
☐ FR vom Motor weg, Motor-AO unten in FR re
☐ FR zum Motor, Motor-AO oben in FR li
☐ FR zum Motor, Motor-AO oben in FR re
☐ FR vom Motor weg, Motor-AO oben in FR li
☐ FR vom Motor weg, Motor-AO oben in FR re

Gurttype:

☐ **G1:** E4/2 U0/U0	gleitfreudig für Staubetrieb (transparent), s=1,0 mm
☐ **G2:** E5/2 0/V5	Tragseite aus PVC adhäsiv (grün), s=1,9 mm
☐ **G3:** E4/2 SO/S3 STR	hitzebeständig bis 180° C, silikonbeschichtet, s=1,5 mm
☐ **G4:** E8/2 U0/U8	schnittfest für scharfkantiges Fördergut, s=2,0 mm
☐ **G5:** E8/2 U0/V20AR	Antirutschgurt für Schrägtransport, s=2,1 mm
☐ **G6:** E8/2 U0/U10SG	Antirutschgurt für Schrägtransport (grün), s=2,1 mm

andere Gurtqualitäten auf Anfrage

Zubehör:

☐ Stützen: _____ Stk. Höhe: _____

☐ Fahrgestell mit Lenk- und Bockrollen

☐ Motorschutzschalter, CEE-Stecker komplett am Band installiert (3m Kabel)

☐ Seitenführung: Ausführung: _____ Höhe: _____mm Verstellbereich: _____mm

☐ Lackierung (Standard): RAL5010, blau ☐ Lackierung (Sonder): RAL_____

Für technische Rückfragen zuständig:

Firma: _____ gewünschter Liefertermin: _____

Name: _____ Tel: _____ Fax: _____

Abteilung: _____ E-Mail: _____