## **AUSSENGREIFER SERIE RG**

#### **▶** PRODUKTVORTEILE



Oberflächenschutz durch Gumminoppen

Schützen Sie dauerhaft die Oberfläche Ihres Werkstückes und minimieren Sie dadurch den Ausschuss

Sicherer Halt

Durch den hohen Reibwert wird Ihr Werkstück auch bei hoher Dynamik sicher gehalten

Direktantrieb

Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen

## SERIENMERKMALE Baugröße **RGXX-XX** Wartungsfrei IP 67 IP67



### NUTZEN IM DETAIL



- 1 Befestigung und Positionierung
- 2 Antrieb
  - direkt über Gummimembrane
- 3 Energiezuführung
  - von mehreren Seiten möglich
- (4) Robustes, leichtes Gehäuse
  - hartbeschichtete Aluminiumlegierung

### **TECHNISCHE DATEN**

	Greifdurchmesser	Greifkraft	Gewicht	IP Klasse
Baugröße		[N]	[kg]	
RG0-30	0 - 28	350	0,28	IP67
RG10-60	10 - 58	1000	0,85	IP67

### **▶ WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFÜGBAR**



Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße. Schnell, übersichtlich und immer aktuell.

# **AUSSENGREIFER BAUGRÖSSE RG0-30**

#### **▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**



### **ZUBEHÖREMPFEHLUNG**



### **ENERGIEVERSORGUNG**



### **ENERGIEVERSORGUNG**



Gerade-Verschraubung



Schnellentlüftungsventil

	► Technische Daten
Bestell-Nr.	RG0-30
Greifdurchmesser min. [mm]	0
Greifdurchmesser max. [mm]	28
Greifkraft beim Schließen [N]	350
Schließzeit [s]	0,1
Öffnungszeit [s]	0,1
Betriebsdruck min. [bar]	1
Betriebsdruck max. [bar]	3
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	+80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	5
Gewicht [kg]	0,28

