Dichtband

PTFE-Dichtband

Anwendung:	für Standardanwendungen bis 20 bar (nicht für Sauerstoff geeignet)
Temperaturbereich:	–60 °C...+260 °C (Gas und Flüssiggas: bis max. +125 °C)
Medien:	Luft, Stickstoff, Gas (max. 5 bar), Flüssiggas, Trinkwasser (max. 16 bar)
Dichte:	ca. 60 g/m²
Zulassungen:	DVGW, KTW
Klasse:	FRp

ACHTUNG:
Nicht für die Anwendung mit Sauerstoff zugelassen!

ACHTUNG!
Dichtband ist von unserem Probe-Bestell-Service ausgeschlossen

Bestell-Nr.	Material	Stärke [mm]	Breite [mm]	Rolle [m]
DB–S	PTFE	0,10	12,0	12,0

Reparaturband

Wer den Schaden hat....

hat oft ein Problem. Gut, dass es auch dafür einfache Problemlöser gibt.

Das rückstandsfreie **SILICON-REPARATURBAND** verschweißt in Sekundenschnelle Luft-, Druck- und Wasserdicht. Das Band wird gedehnt und einfach wie ein Klebeband überlappend um die Reparaturstelle gewickelt. Es eignet sich hervorragend für schnelle und dauerdichte Leitungs- und Kabelreparaturen, Bündelung oder als Kabel-/ Steckerschutz bzw. Korrosionsschutz bei Metallen. Ideal auch als Griffband für Werkzeuge.
Die transparente Ausführung kann auch für nachträgliche Beschriftungen, Labels genutzt werden.
Zudem ist das **SILICON-REPARATURBAND** UV-beständig und resistent gegen Öle, leichte Säuren und Benzin und daher auch ideal zur Isolation und Reparatur von Kraftstoffleitungen, Wasser- und Kühlschläuchen – z.B. bei Autopannen.
Bei Pneumatik- und Hydraulikschläuchen empfehlen wir eine leichte Aufrauhung der Oberfläche um die Schadensstelle. Das Reparaturband wird unter ständigem Zug um die Schadensstelle gewickelt, damit die feste Verklebung des Bandes gewährleistet ist.

Reißfestigkeit:	4,1 N/mm²
Dehnbarkeit:	max. 300 %
Isolationsspannung:	ca. 400 Volt bei 1 mm Materialstärke
Temperaturbereich:	–55 °C ... +250 °C
Druckbeständig bis:	5,5 bar

Es sollte in keiner Werkzeugkiste, keinem Haushalt und keinem Fahrzeug fehlen.

ACHTUNG!
Reparaturband ist von unserem Probe-Bestell-Service ausgeschlossen

Bestell-Nr.	Maße (B x L)	Farbe
RT24-TR	24 mm x 3,6 m	transparent
RT24-SW	24 mm x 3,6 m	schwarz
RT48-TR	48 mm x 10,9 m	transparent
RT48-SW	48 mm x 10,9 m	schwarz